

POLARIS
RZR

POLARIS
GENERAL



RZR® 570 EFI 50"

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Motore ProStar ad iniezione elettronica
- ◆ Accelerazione più veloce: da 0 a 55 km/h in 4 secondi
- ◆ Migliore durata dei variatori grazie alla progettazione innovativa del flusso d'aria di raffreddamento
- ◆ Centralizzazione delle masse e abbassamento del baricentro per un miglioramento della performance
- ◆ Sospensioni anteriori a doppio braccio indipendente con 22,9 cm di escursione e barra antirollio



 White Lightning

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Monocilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	567 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 22.9 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 24 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	25 x 8-12; Ancia
Pneumatico posteriore	25 x 10-12 Ancia
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 136.1 kg
Capacità serbatoio	27.4 L
Altezza da terra	26.7 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	273 x 127 x 175.2 cm
Capacità di carico totale	336 kg
Interasse	196 cm
Peso a secco	452 kg



OMOLOGAZIONE
EURO4

Euro 11.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RZR® RS1 1000 EPS 64"

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Nuovo RS1 col 64" di larghezza
- ◆ Motore 999cc
- ◆ Differenziale posteriore autobloccante
- ◆ Posizione di guida centrale per garantire massima visibilità al pilota e per migliorare l'esperienza offroad
- ◆ Radiatore montato al posteriore per un ideale raffreddamento del motore



 White Lightning  Black

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	999 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloccaggio del differenziale

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 40,6 cm di escursione alla ruota e ammortizzatori Walker Evans regolabili
Sospensioni posteriori	Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione la ruota e ammortizzatori Walker Evans e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	29 x 9-14
Pneumatico posteriore	29 x 11-14
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 22.6 kg
Capacità serbatoio	36.0 L
Altezza da terra	33 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	284.5 x 162.6 x 187.3 cm
Capacità di carico totale	136 kg
Interasse	211 cm
Peso a secco	607 kg



OMOLOGAZIONE
EURO4

Euro 20.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

 **POLARIS**
www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

RZR®

www.polarisitalia.com

RZR® S 1000 EPS 60"

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Nuovo modello con 999 cc ancora più potente del precedente
- ◆ Sistema di inserimento automatico e veloce delle quattro ruote motrici con sbloccaggio del differenziale
- ◆ Ammortizzatori Walker Evans 2
- ◆ Cerchi in alluminio da 12" e protezioni laterali di serie



Turbo Silver

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	999 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloccaggio del differenziale

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 31.1 cm di escursione e barra anti-rollo
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 33.5 cm di escursione e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	27 x 9-12; GBC Dirt Commander-e
Pneumatico posteriore	27 x 11-12 GBC Dirt Commander-e
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 136.1 kg
Capacità serbatoio	36.0 L
Altezza da terra	31.8 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	269.2 x 152.4 x 181.6 cm
Capacità di carico totale	336 kg
Interasse	200.7 cm
Peso a secco	560 kg



OMOLOGAZIONE
EURO4

Euro 18.490
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RZR® XP 1000 EPS 64"

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Nuovo frontale con fari a LED
- ◆ Sbloccaggio del differenziale di serie
- ◆ Nuovo sistema di aspirazione a flusso veloce per raffreddamento del variatore
- ◆ Dischi freni da 248 mm con pinze a doppio pistone su tutte le ruote
- ◆ Nuovi ammortizzatori Walker Evans Needle Shocks
- ◆ Sospensioni posteriori di derivazione race con un'incredibile escursione da 45,7 cm
- ◆ Fari anteriori e posteriori a LED



 White Lightning

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	999 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloccaggio del differenziale

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 40,6 cm di escursione e ammortizzatori Walker Evans regolabili
Sospensioni posteriori	Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione e ammortizzatori Walker Evans e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	29 x 9-14
Pneumatico posteriore	29 x 11-14
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 136,1 kg
Capacità serbatoio	36,0 L
Altezza da terra	35,6 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Capacità di carico totale	336 kg
Interasse	228,6 cm
Peso a secco	658 kg



OMOLOGAZIONE
EURO4

Euro 23.490
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

 **POLARIS®**
www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

RZR®

www.polarisitalia.com

RZR® XP TURBO

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Fari anteriori e Accent lights a LED
- ◆ Nuovo differenziale posteriore autobloccante
- ◆ Nuovo cruscotto e nuovo strumento kontakm multifunzione
- ◆ Sistema di raffreddamento dei variatori a flusso veloce
- ◆ Doppio radiatore con alta capacità di raffreddamento per gestione controllo delle temperature



Stealth Black

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC
Cilindrata	925cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Ammortizzatori Walker Evans da 2" regolabili su 16 posizioni con 40,6 cm di escursione e barra anti-rollo
Sospensioni posteriori	Ammortizzatori Walker Evans da 2,5" regolabili su 16 posizioni con 45,7 cm di escursione e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	29 x 9-14 Maxxis Bighorn
Pneumatico posteriore	29 x 11-14 Maxxis Bighorn
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 136.1 kg
Capacità serbatoio	36.0 L
Altezza da terra	35,6 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	302.2 x 162.6 x 187.3 cm
Capacità di carico totale	335.6 kg
Interasse	228.6 cm
Peso a secco	679 kg



OMOLOGAZIONE
EURO4

Euro 27.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RZR® XP TURBO S 72"

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Nuovo TURBO S per dimostrarsi robusto ed insuperabile in ogni situazione
- ◆ 72" di larghezza
- ◆ Telaio e semiassi rinforzati per garantire massima stabilità e sicurezza al pilota
- ◆ Altezza da terra di 40 cm
- ◆ Sospensioni dynamics a garanzia di una incredibile esperienza offroad
- ◆ Nuovo look a LED ad elevato impatto estetico
- ◆ Differenziale posteriore autobloccante
- ◆ Ride Command
- ◆ Protezioni laterali complete
- ◆ Cerchi da 15" di serie



Ghost Grey

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC
Cilindrata	925cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloccaggio del differenziale

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Ammort. Fox Podium da 2.5" controllati elettronicamente. Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 48.2 cm di escursione ruote
Sospensioni posteriori	Ammort. Fox Podium da 3" controllati elettronicamente. Braccio longitudinale con barra stabilizzatrice con 53.9 cm di escursione ruote
Pneumatico anteriore	32x10-15
Pneumatico posteriore	32x10-15
Cerchi	In lega d'alluminio. Dimensioni 15"

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 136.1 kg
Capacità serbatoio	36.0 L
Altezza da terra	40 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	309,9 x 182,8 x 190,5 cm
Capacità di carico totale	335.6 kg
Interasse	228.6 cm

Euro 33.990
Iva inclusa

Prezzo versione oomologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RZR® PRO XP TURBO DYNAMICS

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Nuovo differenziale posteriore autobloccante
- ◆ Sistema di raffreddamento dei variatori a flusso veloce
- ◆ Ride Command di serie con GPS, Bluetooth, schermo 7", telecamera, impianto audio
- ◆ Telaio rinforzato che lo rende il più forte RZR mai costruito
- ◆ 36,8 cm di altezza da terra
- ◆ Sospensioni dynamix di serie a controllo elettronico



 White Lightning

 Indy Red

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC
Cilindrata	925cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD con sbloccaggio del differenziale

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Ammort. Fox Podium da 2.5" controllati elettronicamente. Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 50.8 cm di escursione ruote e 43.2 cm di escursione ruota.
Sospensioni posteriori	Ammort. Fox Podium da 2.5" controllati elettronicamente. Braccio longitudinale con 55.9 cm di escursione e 50.8 cm di escursione ruote.
Pneumatico anteriore	30x10-14
Pneumatico posteriore	30x10-14
Cerchi	In lega d'alluminio. Dimensioni 14"

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 136.1 kg
Capacità serbatoio	45.4 L
Altezza da terra	36.8 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	320 x 163 x 182 cm
Capacità di carico totale	335.6 kg
Interasse	244 cm



Euro 34.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

POLARIS GENERAL™ 1000 EPS PREMIUM

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



EPS



HP-AWD



EBS



VERSATRAC



LOCK & RIDE



2-UP



LED



VERRICELLO DI SERIE

- ♦ Fari a LED, bumper e verricello di serie
- ♦ AWD ad alte prestazioni per affrontare con agilità i terreni più difficili. Quando il veicolo ha bisogno di più trazione si inserisce la modalità 4WD per poi disinserirsi e tornare in modalità 2WD quando non serve più. Nuovo interruttore modalità Turf VersaTrac che sblocca il differenziale posteriore per curve più strette o per non strappare il prato.
- ♦ Il giusto mix fra sport e lavoro



 White Lightning

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione
Pneumatico anteriore	27x9-14; Maxxis Coronado
Pneumatico posteriore	27x11-14; Maxxis Coronado
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. /272 kg
Capacità serbatoio	35.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	300 x 158.7 x 190.5 cm
Capacità di carico totale	500 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	700 kg



OMOLOGAZIONE
EURO4

Euro 20.490
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

POLARIS GENERAL™ 1000 EPS DELUXE

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



EPS



HP-AWD



EBS



VERSATRAC



LOCK & RIDE



2-UP



LED



VERRICELLO DI SERIE

- ♦ Fari a LED, bumper e verricello di serie
- ♦ AWD ad alte prestazioni per affrontare con agilità i terreni più difficili. Quando il veicolo ha bisogno di più trazione si inserisce la modalità 4WD per poi disinserirsi e tornare in modalità 2WD quando non serve più. Nuovo interruttore modalità Turf VersaTrac che sblocca il differenziale posteriore per curve più strette o per non strappare il prato.
- ♦ Il giusto mix fra sport e lavoro
- ♦ Sospensioni FOX di serie



- Sunset Red
- Orange Rust

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione
Pneumatico anteriore	27x9-14; Maxxis Coronado
Pneumatico posteriore	27x11-14; Maxxis Coronado
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. /272 kg
Capacità serbatoio	35.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	300 x 158.7 x 190.5 cm
Capacità di carico totale	500 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	700 kg



OMOLOGAZIONE
EURO4


Euro 22.490
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

POLARIS GENERAL™ 4 1000 EPS

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ♦ Motore ProStar 999cc bicilindrico EFI
- ♦ Mezza portiere, verricello e bumper anteriori di serie
- ♦ Ammortizzatore Premium Walker Evans e altezza dal suolo di 30,5 centimetri utile per gli spostamenti anche su terreni sconnessi



- White Lightning
- Sunset Red

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione, ammortizzatori Walker Evans
Sospensioni posteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione, ammortizzatori Walker Evans
Pneumatico anteriore	27x9-14
Pneumatico posteriore	27x11-14
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. /272 kg
Capacità serbatoio	35.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	381.5 x 158.7 x 190.5 cm
Capacità di carico totale	580 kg
Interasse	287 cm
Peso a secco	842 kg



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 25.490 Iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RZR XP TURBO



LO STERRATO NON È DA TUTTI

- Protezione anteriore bianca
- Protezione posteriore bianca
- Bandiera
- Tettuccio in alluminio bianco
- Mezzo parabrezza
- Specchietto retrovisore con telecamera
- Bauletto
- Portiere in alluminio
- Grafiche portiere grafite
- LED di cortesia rosso
- Cinture di sicurezza 6 punti pilota
- Cinture di sicurezza 6 punti passeggero
- Barra LED da 90 cm

RZR XP TURBO



LO SCEICCO DEL DESERTO

- Protezione anteriore Low-Profile nera
- Protezione posteriore Low-Profile nera
- Tettuccio in alluminio nero
- Kit braccetti anteriori modello High Clearance
- Kit braccetti posteriori modello High Clearance
- Bauletto
- Fanalini anteriori LED circolari
- Specchietto centrale retrovisore
- Cablaggio Busbar
- Cablaggio barra LED
- Cablaggio per fanali a LED
- kit riscaldamento abitacolo

RZR XP 1000



A TUTTO VOLUME

- Protezione anteriore giallo lime
- Protezione posteriore giallo lime
- Mezzo parabrezza
- Barra LED da 90cm
- Portiere in alluminio nere
- Grafiche portiere giallo lime
- Cinture di sicurezza 6 punti pilota
- Cinture di sicurezza 6 punti passeggero
- Impianto woofer
- Cablaggio audio
- Cablaggio audio
- Bauletto posteriore
- Sedili sportivi traspiranti
- Cablaggio busbar
- Barra audio 8 casse
- Tettuccio giallo lime
- LED di cortesia giallo

RZR 4 XP 1000



A TUTTO VOLUME²

- Protezione anteriore giallo lime
- Protezione posteriore giallo lime
- Mezzo parabrezza
- Portiere in alluminio nere
- Barra LED da 90cm
- Impianto woofer
- Cablaggio audio
- Cablaggio audio
- Bauletto posteriore
- Sedili sportivi traspiranti 2x
- Busbar
- Barra audio 8 casse
- Tettuccio giallo lime
- LED di cortesia giallo

GENERAL (2 posti)

QUANDO IL LAVORO SI FA DURO

Tettuccio in metallo

Parabrezza in vetro

Griglia porta utensili anteriore

Portiere con finestrino

Lunotto posteriore



ESPLORA I SENTIERI PIÙ IMPERVI

Mezzo parabrezza in plastica

Kit riscaldamento

Barra LED

Kit cerchi e gomme maggiorate



IN CASO DI NEVE

Griglia anteriore

Parabrezza in vetro

Tettuccio sportivo

Pannello posteriore in plastica

Portiere in plastica

Attacco lama

Telaio attacco lama

Lama in metallo da 168 cm

Kit attacchi cingoli

Cingoli



ACCESSORI

GENERAL

www.polarisitalia.com

RANGER CREW (6 posti)

PROTEZIONE CIVILE

Tettuccio in nero in plastica

Sirene omologate secondo normativa Europea

Lampeggianti omologati secondo normativa Europea

Cabina Originale Polaris con porte morbide

Verricello

Verniciatura dedicata

Cerchi in lega

Pneumatici con portata massima



RANGER 800 HD (3 posti)

PROTEZIONE CIVILE

Cabina rigida con porte trasparenti tetto rigido e retro vetrato, vetro anteriore e tergicristallo.

Pala da neve Galacier II HD Plow motore elettrico regolabile su due posizioni (alza, abbassa) gestibile dall'interno con apposito comando. Tutta l'unità è sganciabile in modo tale da utilizzare il veicolo svincolato dalla pala.

Modulo antincendio da 400 litri motore da 6,5 cavalli con potenza da 40 bar, getto pieno o frazionato con tubo da 50 metri spiralato, antisciacchiamento con innesto rapido.

Tubo di carico per acqua.

Grafiche personalizzate.



SPORTSMAN 570 (2 posti)

CROCE ROSSA ITALIANA

Lettino portatile anteriore per trasporto della persona da soccorrere

Baule posteriore per contenere apparecchio defibrillatore, sacca di ossigeno ed ogni altro strumento utile per interventi di primo soccorso

Sirena bitonale elettrica omologata

Lampeggiante di emergenza a Led - Colore blu

Adesivi riflettenti omologati riportanti la dicitura dell'Unità di soccorso



RANGER CREW (6 posti)

NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO

Tetto in tela e vetro anteriore e tergicristallo

Verricello Polaris 4500 libbre (circa 20 quintali) asportabile e spostabile davanti e dietro completo di comando interno e remoto

Trasportino per cani

Cerchi in lega e pneumatici con portata massima



ATV & RANGER (anche elettrico)

POLIZIA LOCALE

Colorazione dedicata

Lampeggianti anteriori

Adesivi riflettenti

Lampeggiante girevole su tetto in policarbonato

Sirena bitonale

Bull bar anteriore con faretto supplementari

Mezzo parabrezza

Verricello



RANGER 700 (3 posti)

VIGILI DEL FUOCO

Verricello Polaris 4500 libbre (circa 20 quintali) completo di comando interno e remoto

Modulo antincendio da 200 litri motore da 6,5 cavalli con potenza da 40 bar, getto pieno o frazionato con tubo da 50 metri spiralato, antischiuma con innesto rapido

Tubo di carico per acqua

Tettuccio in plastica

Grafiche personalizzate

Mezzo parabrezza

Bullbar anteriore

